



KYMCO
M O B I L I T Y

SUPER 8



www.kymcomobility.ca



SPECIFICATIONS

SUPER 8 (EQ35CB)

Max Payload (kg/lbs)	160 / 353	Charge utile maximale (kg/lb)
Travel Range (km/mi)	35 / 22	Distance de voyage (km/mi)
Length (mm/in)	1240 ±20 / 48.8±0.8	Longueur (mm/po)
Width (mm/in)	600±20 / 23.6±0.8	Largeur (mm/po)
Height (mm/in)	1035±10 / 40.7±0.4	Hauteur (mm/po)
Max Speed - High (kph/mph)	12.8 / 8	Vitesse max - haut (kph/mph)
Max Speed - Low (kph/mph)	6.4 / 4	Vitesse max - bas (kph/mph)
Max Speed - Reverse - High (kph/mph)	5 / 3.1	Vitesse max - marche arrière - haut (kph/mph)
Max Speed - Reverse - Low (kph/mph)	3 / 1.9	Vitesse max - marche arrière - bas (kph/mph)
Turning Radius (mm/in)	1500 / 59	Rayon de braquage (mm/po)
Ground Clearance (mm/in)	80 / 3.1	Garde au sol (mm/po)
Maximum Slope (degrees)	10°	Pente maximale (degrés)
Total Weight with Batteries (kg/lbs)	87 / 191.8	Poids total avec batteries (kg/lb)
Motor Power (watts)	350	Puissance du moteur (watts)
Trans Axle Gear Ratio	17.3:1	Rapport d'engrenage pour la boîte-pont
Tire Diameter (mm/in)	250 / 10	Diamètre du pneu (mm/po)
Controller	PG S-DRIVE 90	Contrôleur
Battery Charger (amps)	5A	Chargeur de batterie (ampères)
Batteries - 2 x 12V (amp hrs)	36Ah	Batteries - 2 x 12V (ampères-heures)
Mounted Lights	YES	Feux montés

Improving your lifestyle & independence!