



KYMCO
M O B I L I T Y

MAXI XLS



www.kymcomobility.ca



SPECIFICATIONS

Max Payload (kg/lbs)	200 / 441
Travel Range (km/mi)	53 / 33
Length (mm/in)	1450±20 / 57±0.8
Width (mm/in)	655±20 / 25.8±0.8
Height (mm/in)	1350±20 / 53±0.8
Max Speed - High (kph/mph)	12.8 / 8
Max Speed - Low (kph/mph)	6.4 / 4
Max Speed - Reverse - High (kph/mph)	6 / 3.7
Max Speed - Reverse - Low (kph/mph)	4.5 / 2.8
Turning Radius (mm/in)	1675 / 66
Ground Clearance (mm/in)	125 / 4.9
Maximum Slope (degrees)	12°
Total Weight with Batteries (kg/lbs)	143 / 315.3
Motor Power (watts)	650
Trans Axle Gear Ratio	17:1
Tire Diameter (mm/in)	330 / 13
Controller	S-Drive 120
Battery Charger (amps)	8A
Batteries - 2 x 12V (amp hrs)	80Ah
Mounted Lights	YES

MAXI XLS (EQ40BC)

Charge utile maximale (kg/lb)
Distance de voyage (km/mi)
Longueur (mm/po)
Largeur (mm/po)
Hauteur (mm/po)
Vitesse max - haut (kph/mph)
Vitesse max - bas (kph/mph)
Vitesse max - marche arrière - haut (kph/mph)
Vitesse max - marche arrière - bas (kph/mph)
Rayon de braquage (mm/po)
Garde au sol (mm/po)
Pente maximale (degrés)
Poids total avec batteries (kg/lb)
Puissance du moteur (watts)
Rapport d'engrenage pour la boîte-pont
Diamètre du pneu (mm/po)
Contrôleur
Chargeur de batterie (ampères)
Batteries - 2 x 12V (ampères-heures)
Feux montés

Improving your lifestyle & independence!