


KYMCCO
M O B I L I T Y

MAXER



www.kymcomobility.ca



SPECIFICATIONS

MAXER (EQ40DA)

Max Payload (kg/lbs)	200 / 441	Charge utile maximale (kg/lb)
Travel Range (km/mi)	53 / 33	Distance de voyage (km/mi)
Length (mm/in)	1450±20 / 57±0.8	Longueur (mm/po)
Width (mm/in)	670±20 / 26.4±0.8	Largeur (mm/po)
Height (mm/in)	1140±20 / 44.9±0.8	Hauteur (mm/po)
Max Speed - High (kph/mph)	12.8 / 8	Vitesse max - haut (kph/mph)
Max Speed - Low (kph/mph)	6.4 / 4	Vitesse max - bas (kph/mph)
Max Speed - Reverse - High (kph/mph)	5 / 3.1	Vitesse max - marche arrière - haut (kph/mph)
Max Speed - Reverse - Low (kph/mph)	2 / 1.3	Vitesse max - marche arrière - bas (kph/mph)
Turning Radius (mm/in)	2050 / 80.7	Rayon de braquage (mm/po)
Ground Clearance (mm/in)	170 / 6.7	Garde au sol (mm/po)
Maximum Slope (degrees)	12°	Pente maximale (degrés)
Total Weight with Batteries (kg/lbs)	143 / 315.3	Poids total avec batteries (kg/lb)
Motor Power (watts)	650	Puissance du moteur (watts)
Trans Axle Gear Ratio	17:1	Rapport d'engrenage pour la boîte-pont
Tire Diameter (mm/in)	330 / 13	Diamètre du pneu (mm/po)
Controller	S-Drive 120	Contrôleur
Battery Charger (amps)	8A	Chargeur de batterie (ampères)
Batteries - 2 x 12V (amp hrs)	80Ah	Batteries - 2 x 12V (ampères-heures)
Mounted Lights	YES	Feux montés

Improving your lifestyle & independence!